



prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso.

- **Hautement performant**
- Conduite **confortable**
- **Direction électrique**
- Protection de **joystick**
- Exécution **chambre froide**
- Leviers, mâts et vérin de levage entièrement réalisés en **acier INOX** ou matériau résistant à la corrosion
- Roulement **inox** sur roues et mâts de guidage des **fourches**

✓ **EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE**

UTILISATION CHAMBRE FROIDE

Caractéristiques

	1.1	Fabricant			SAMAG
Caractéristiques	1.2	Modèle			TOP INOX
	1.3	Alimentation			Batterie
	1.4	Conducteur			assis
	1.5	Capacité de charge	Q	t	2,2
	1.6	Centre de gravité de la charge	C	mm	600
	1.8	Distance de la charge	x	mm	880
	1.9	Empattement	Y	mm	1540 (1)
Poids	2.1	Poids à vide (avec batterie)		Kg	980
	2.2	Charge par essieu avec charge (avant / arrière)		Kg	1100 / 2080
	2.3	Charge par essieu sans charge (avant / arrière)		Kg	700 / 280
Roues et chassis	3.1	Type de bandages			Supertraction
	3.2	Dimensions roues avant		mm	260 x 85 / 150 x 50
	3.3	Dimensions roues arrière		mm	85x70
	3.5	Roues nombre (x=motrices) avant/arrière			1X + 2/4
	3.6	Voie avant	b10	mm	573
	3.7	Voie arrière	b11	mm	360
Dimension	4.4	Hauteur de levée	h3	mm	130
	4.8	Hauteur plancher cabine	h7	mm	925
	4.9	Hauteur fourches abaissées	h13	mm	85
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1988
	4.20	Longueur du chariot	l2	mm	838
	4.21	Largeur hors tout	b1	mm	900
	4.22	Dimensions fourches	sl11	mm	60/170/1150
	4.25	Ecartement ext. des fourches	b5	mm	530
	4.32	Garde au sol milieu empattement	m2	mm	35
	4.34	Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm	Ast	mm	2272
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1752 (1)
Performances	5.1	Vitesse de déplacement (avec / sans charge)		Km/h	8 / 9
	5.2	Vitesse de levée (avec / sans charge)		m/s	0,02 / 0,07
	5.3	Vitesse de descente (avec / sans charge)		m/s	0,11 / 0,05
	5.7	Pente admissible KB 30' (avec / sans charge)		%	0
	5.8	Pente max. (avec / sans charge)		%	8 / 17
	5.10	Frein de service			électrique
Moteur électrique	6.1	Moteur de traction, puissance nom. 60 min.		KW	2 AC
		Moteur direction		KW	0,3
	6.2	Moteur de levage, 15% en temps		KW	2,2
	6.3	Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C,			oui
	6.4	Tension batterie		V / Ah	24/500
	6.5	Poids de la batterie (± 5%)		Kg	380
Autri dati	6.6	Consommation d'énergie (cycle VDI)		kWh/h	-
	8.1	Type de variateur			électrique AC
	8.4	Niveau de bruit selon norm. Din 12053		dB/(A)	<70

Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto

(1) Con forche abbassate + 68 mm